

BASAL bunnseksjon type 1, variant X

DN	Mål (mm)					Vekt ca. kg
	H*	DNh**	DNs**	t min.	tb min.	
1000	800	150	150	90	100	1400
		200	200	90	100	1400
		250	250	90	100	1400
		300	300	90	100	1350
		400	400	90	100	1350

* Byggehøyde varierer fra 700 - 900 mm avhengig av produsent
 ** Tilpasset Basal ig-rør

BASAL bunnseksjon type 1, variant Y

DN	Mål (mm)					Vekt ca. kg
	H*	DNh**	DNs**	t min.	tb min.	
1000	800	150	150	90	100	1400
		200	200	90	100	1400
		250	250	90	100	1400
		300	300	90	100	1350
		400***	400***	90	100	1350

* Byggehøyde varierer fra 700 - 900 mm avhengig av produsent
 ** Tilpasset Basal ig-rør
 *** DN400 leveres kun med 45° innløp.

Basal bunnseksjon type 1

Type 1 er serieprodusert med prefabrikerte renner og muffe i kumvegg for tilkobling av ledninger. Type 1 dekker rørdimensjoner DN150 - 400 og består av 2 hovedvarianter - X og Y. Bunnseksjonen kan leveres for tilkobling av betongrør eller plastrør. Vekt og godstykkelse kan variere noe avhengig av produsent.

