

## FDV- Dokumentasjon

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktnavn</b> | BASAL Kumstiger                                                                          |
| <b>Produsent</b>   | BASAL AS                                                                                 |
| <b>Webseite:</b>   | <a href="http://www.basal.no">www.basal.no</a>                                           |
| <b>Forhandler:</b> | Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS<br>Håndverkveien 4, 1820 Spydeberg, Tlf.: 69 83 68 68 |

### Egenskapsdeklarasjon

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse</b>           | For å få tilgang til betong kummer.                                                                                    |
| <b>Utførelse</b>            | Stige med innfestninger til kum som leveres i forskjellige lengder.                                                    |
| <b>Tekniske Data</b>        | Stigen er produsert i Aluminium type 6063<br>Skiver er i nylon<br>Bolter og annet festemateriell er i A4 syrefast stål |
| <b>Produktspesifikasjon</b> | Godkjent i henhold til EN 14396                                                                                        |

### Service- og Vedlikeholds - instruks.

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring / Holdbarhet</b>   | Ved normale forhold forventet i vann- og avløpskummer er levetiden på lik linje med kummen. Forutsatt normal bruk og slitasje. |
| <b>Løfting / Håndtering</b>   | Ingen løfteverktøy påkrevet.                                                                                                   |
| <b>Montering / Skjøting</b>   | Tres ned i kummen og monteres i henhold til monteringsbeskrivelse                                                              |
| <b>Vedlikehold</b>            | Rengjøres med rent vann ved behov                                                                                              |
| <b>Miljøpåvirkning</b>        | Ingen                                                                                                                          |
| <b>Brann- eksplosjonsfare</b> | Ikke brennbart                                                                                                                 |
| <b>Vernetiltak</b>            | Benytt hansker ved installasjon.                                                                                               |
| <b>Destruksjon</b>            | Kildesorteres                                                                                                                  |
| <b>Gjenbruk</b>               | Resirkulering                                                                                                                  |
| <b>Eventuellt</b>             | For mer informasjon, ta kontakt med BASAL AS eller Trelleborg Pipe Seals                                                       |



BASAL AS  
Rådhusgata 5B, 0151 Oslo

